

## Thin Client Models Cross Reference

Caratteristiche Serie	Serie Ino 9000				Serie Compact 9000				Serie Ultra 9000				Serie Atomino				
	XT9000-I	XT9200-I	XP9400-I	WE9700-I	WT9000-C	WT9100-C	XT9000-C	XT9200-C	XP9400-C	WE9700-C	WT9100-U	XT9000-U	XT9200-U	XP9400-U	WE9700-U	XT9050-A	XP9400-A
Processore/ Chipset	VIA Eden ULV 1GHz / VX855				VIA C7 1GHz / VIA VX800				VIA Eden ULV 1.6GHz / VIA VX800				Intel Atom N270 1.6GHz 845GSE				
Alimentatore	esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12V 3A - 36W				esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max				esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max				esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max				
Consumo elettrico: attivo / stand-by	9W / 1.9W standard, 11W /1.9W con wifi				15W / 2.4W standard, 17W /2.4W con wifi				16W / 2.4W standard, 18W /2.4W con wifi				13W / 1.95W standard, 15W /1.95W con wifi				
Dimensioni dispositivo, peso	15,6(H) x 12,2(P) x 3,6(L) cm, 0,680 Kg				23,0(H) x 21,0(P) x 4,4(L) cm, 1,4Kg				23,0(H) x 21,0(P) x 5,7(L) cm, 1,7Kg				15,6(H) x 12,2(P) x 3,6(L) cm, 0,75 Kg				
Dimensioni imballo, peso	21,6(H) x 23,5(P) x 8,3(L) cm, 1,450 Kg				36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,6Kg				36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,8Kg				22,1(H) x 23,2(P) x 8,5(L) cm, 1,520 Kg				
Certificazioni dispositivo / certificazioni alimentatore	CE, FCC Class B, UL / CE, FCC Class B, GS TUV,UL				CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL				CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL				CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL				
Temperatura di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%				0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%				0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%				0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%				
Aggancio di sicurezza	Foro tipo kensington				Foro tipo kensington				Foro tipo kensington				Foro tipo kensington				
Risoluzione video con supporto DDC 4:3, 16:10 WIDE	1920 x 1440				1920 x 1440				1920 x 1440				1920 x 1440				
Colori	da 256 a 16,8 Milioni				da 256 a 16,8 Milioni				da 256 a 16,8 Milioni				da 256 a 16,8 Milioni				
Mouse tre tasti ottico PS/2	incluso				incluso				incluso				incluso				
Adattatore PS/2 Mouse e tastiera	incluso				incluso				incluso				incluso				
Adattatore da DVI-I a VGA	incluso				incluso				Non necessario				incluso				
<b>Periferiche</b>																	
Porte USB esterne	2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro				2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro				2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro				2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro				
Porte USB interne	1 porta USB 2.0 riservate opzione WiFi integrata				2 porte USB 2.0 riservate opzione WiFi e Smart Card integrata				2 porte USB 2.0 riservate opzione WiFi e Smart Card integrata				1 porta USB 2.0 riservate opzione WiFi integrata				
Rete Ethernet	10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45				10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45				10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45				10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45				
Monitor	1 porta DVI-I con adattatore DVI-VGA				1 porta DVI-I con adattatore DVI-VGA				1 porta DB15 VGA, 1 porta DVI				1 porta DVI-I con adattatore DVI-VGA				
Mouse e Tastiera PS2	1 porta PS/2 con adattatore mouse e tastiera				1 porta PS/2 con adattatore mouse e tastiera				1 porta PS/2 con adattatore mouse e tastiera				1 porta PS/2 con adattatore mouse e tastiera incluso				
Porta seriale	--				1 porta COM1 di serie				1 porta COM1 di serie + 1 porta COM2 opzionale				--				
Porta parallela	Con opzione cavo adattatore USB-Parallelo				Con opzione cavo adattatore USB-Parallelo				1 porta LPT1 parallela opzionale				Con opzione cavo adattatore USB-Parallelo				
Audio In MIC / Audio Out Cuffie	1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack				1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack				1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack				1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack				
Slot di espansione	--				--				1 slot di espansione PCI				--				
Wireless integrata 802.11b/g/n	Opzionale di fabbrica con antenna esterna				Opzionale di fabbrica con antenna integrata				Opzionale di fabbrica con antenna integrata				Opzionale di fabbrica con antenna esterna				
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1 W				Altoparlante integrato 1 W				Altoparlante integrato 1 W				Altoparlante integrato 1 W				
Supporto doppio monitor nativo	DVI e VGA con cavo adattatore				DVI e VGA con cavo adattatore				DVI e VGA				DVI e VGA con cavo adattatore				

Continua a pagina 2

