

Terminale 5250 con connettività tradizionale Twinax ed Ethernet. Si connette a tutti i sistemi IBM 5250 sia Twinax che TCP/IP. Include anche le funzionalità di un Thin Client.



TT-7150



TwinTerm è la nuova unità logica realizzata da Praim per tutte le aziende che necessitano di un terminale Twinax per l'accesso a tutti i sistemi IBM S/36, S/38, AS/400 con questo tipo di connettività.

TwinTerm permette di connettersi verso sistemi IBM come con un terminale tradizionale testo a schermo verde, anche con il supporto colore utilizzando un qualsiasi monitor CRT o LCD disponibile sul mercato con **risoluzione fino a 1600 x 1200**.

TwinTerm, supporta la tastiera classica terminale 122 tasti oppure la tastiera PC 105 tasti, e permette all'utente di mantenere la stessa operatività del terminale tradizionale twinax IBM.

TT7150 è basato sul recentissimo hardware con processore **VIA Eden 1.5 GHz**, con porta parallela, 4 porte USB 2.0 e memoria DDR ad alta velocità con alimentatore esterno, e garantisce una altissima affidabilità con ridottissimi consumi elettrici.

Grazie all'emulatore Praim residente, è possibile connettersi agli host **IBM AS/400** emulando i comuni terminali IBM 5251, 5291, 3196, 3180-2, 3477-FG, 3477-FC, con il supporto **Split Screen**, Hot Spot e Macro.

Le sessioni di stampa supportano le emulazioni IBM 5256, 5224, 5225, 4214, 4234, 5219-D, con il supporto del modulo continuo, cassette di stampa, buste, manuale, fronte/retro. La gestione della parte di stampa include diverse funzioni specifiche, quali C.O.R. override di qualità, Hex Pass Through, supporto del simbolo Euro e ECBC per la generazione di Barcode e Macro caratteri.

Il supporto verso i più diffusi servizi di Connection Broker permette di utilizzare il terminale in architettura **VDI** per accedere **Desktop Virtuali** ospitati dai più comuni sistemi di virtualizzazione, inclusi VMware ESX oppure Citrix XenServer.



L'interfaccia di configurazione permette una semplice configurazione del dispositivo. Le sessioni configurate possono essere connesse automaticamente all'accensione del dispositivo, come un terminale tradizionale.

TwinTerm supporta contemporaneamente anche la connessione Ethernet con i protocolli TCP/IP, e permette di essere utilizzato anche contemporaneamente nelle due modalità. In questo modo garantisce l'investimento e può essere utilizzato in realtà eterogenee o in evoluzione.

TT7150 dispone di porta stampante standard parallela e permette l'utilizzo di diversi client di connettività TCP/IP per l'accesso ad applicazioni in modalità Terminal Server. Grazie infatti ai client ICA ed RDP residenti è possibile accedere ad applicazioni Terminal Server Microsoft e Citrix.

TT7150, dispone anche di un Browser integrato IE 6.0 e permette di creare anche una semplice stazione di lavoro Browser per accedere ad informazioni con interfaccia web. L'integrazione Praim implementa la gestione dei Pop-Up a dimensione originale anziché a full screen e la gestione di tab per le finestre multiple.

Questo modello utilizza la nuova piattaforma hardware RoHS che rispetta le nuove normative europee per lo smaltimento delle apparecchiature informatiche.



Benefici

- **Supporto nativo Twinax 5250 e Telnet 5250E/3270E**
- **Alta risoluzione video fino a 1600 x 1200, con monitor colore sia CRT che LCD.**
- **Semplice, sicuro ed affidabile.**
- **Investimento protetto, il terminale garantisce la possibilità d'uso del sistema IBM con sola connettività Twinax e può contemporaneamente o successivamente essere utilizzato come terminale telnet TCP/IP.**
- **Supporto WiFi 802.11b/g, in versione integrata oppure USB.**

SPECIFICHE		TT-7150
Processore		VIA C7 LP V4 - 1.5GHz
Memoria RAM		256MB
Memoria Flash		64MB
Alimentatore 100/240VAC 50/60Hz		Esterno
Risoluzione video con supporto DDC		Fino a 1600 x 1200
Colori		da 256 a 16,8 Milioni
Dimensioni H x W x D		292 x 53 x 237 mm
Certificazioni CE, FCC Class B, GS TUV,UL, RoHS		•
Temperatura di funzionamento		0° ÷ 40°
Umidità		0% ÷ 90%
Periferiche		
Porte USB		4 porte USB 2.0
Ethernet RJ45		10/100BaseT
Porta Monitor		VGA/SVGA e DVI
Porta DB15 per connessione cavo T Twinax		•
Porta seriale		2 porte RS-232
Audio In MIC		1 x 1/8 inch jack
Audio Out Cuffie		1 x 1/8 inch jack
Porte tastiera e mouse PS/2		•
Porta stampante parallela		•
Protocolli e client residenti		
Emulazione Video IBM Twinax:		Fino a 4 sessioni
Emulazione Printer IBM Twinax:		fino a 4 sessioni
Supporto ECBC per la stampa di Barcode e Macro caratteri		Twinax e TCP/IP
Supporto Hex-Pass-Through		•
Emulatore Praim TN5250E / TN3270E Video e Printer		•
Funzione di split Screen verticale ed orizzontale		•
Emulatore Praim Telnet SSH (VT/ASCII)		•
TCP/IP, DNS, DHCP, FTP		•
Client Citrix ICA, RDP, ThinPrint, VNC Viewer		•
Client VDI VMware View 3, Citrix XenDesktop, Leostream, Provision Networks		•
Browser		IE 6.0
CompuMaster CrossRun Client		•
Client Tarantella / Propalms TSE		•
LPD/LPR e RAW		•
SNMP MIB II		•
Sistemi operativi supportati		
IBM S/36, IBM AS/400		Twinax e TCP/IP
IBM S/390		TCP/IP
Citrix Metaframe 1.7, 1.8, XP, Presentation Server		•
Microsoft Windows NT4TSE, 2000/2003/2008 Terminal Server		•
Unix/Linux/AIX		•
Amministrazione		
Gestione remota TCP/IP via Praim ThinMan		Inclusa versione Freeware
Aggiornamento via chiave USB o via FTP		•
VNC server shadowing		•
Shadowing via ThinMan		•
Modi operativi: 1-WBT, 2-Desktop, 3-Chiosco Browser		1-2-3
Screen saver con password		•
Wake On LAN		•
Opzioni e accessori		Codice
Cavo Y Twinax		Incluso
Mouse 3 tasti con rotella		Incluso
Adattatore USB - Centronics		
Tastiera 105 tasti PS/2		89T110002
Tastiera 122 terminale tasti PS/2		89T2A1001
Java Virtual Machine NSI		80AC00023
WiFi USB 802.11b/g		80AC00031
WiFi 802.11b/g con antenna integrata		80AC00034
Lettore smart card integrato (in alternativa a WiFi integrato)		80AC00033
Lettore smart card esterno		80EC00015
Garanzia		
1 anno franco fabbrica.		
Estensione gratuita di ulteriori 2 anni previa registrazione prodotto sul sito web di Praim entro 1 anno dall'acquisto.		
Descrizione	P/N	
TT7150 256RAM/64FLASH Terminale Twinax 5250-PLUS	80TT71501	