Praim

Thin Client

Compact Dual Core Series

Compact Dual Core Series, è la soluzione che offre un ottimo rapporto prezzo prestazioni

Ampia gamma di modelli basati su Praim ThinOX, Windows XP Embedded Sp3, Windows Embedded Standard 7 SP1 e Windows Embedded 8 Standard

- Ampio spettro di applicazioni, dall'accesso ad infrastrutture centralizzate **Citrix XenApp e XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft RDS con RemoteFX**, all'utilizzo come postazione di navigazione internet
- **Processore Dual Core 1Ghz:** potente con consumi elettrici ridotti, **meno di 11 W**
- **Alta affidabilità** e **gestione centralizzata**, grazie alla **console software ThinMan di Praim**
- Nessuna parte in movimento: **silenzioso, efficiente e sicuro**
- Supporto **doppio monitor nativo DVI**
- **5 porte USB** esterne: 2 frontali, 2 posteriori ed 1 in slot protetto, **altoparlante integrato**
- Opzioni con **Wi-Fi** integrato e **porta seriale RS232 opzionale**
- **Risoluzione video** fino a **1920 x 1200,** con rapporto 4:3, oppure 16:9 wide screen
- **Emulatore IBM AS/400,** con supporto evoluto della sessione video e stampante
- Installabile sul **retro di un monitor LCD** con standard **VESA**

CERTIFIED FOR

Citrix READY HDX Verified · HDX · vmware READY · PCoIP · Microsoft RemoteFX Enabled

OPERATING SYSTEM

Windows Embedded Standard 8 · Windows Embedded Standard 7 · Microsoft Windows xp Embedded · Praim ThinOX Linux Embedded

	C9010	C9050	C9200	C9400	C9700	C9080	C1000
Processore/ Chipset	VIA Eden X2 1GHz Dual Core / VIA VX900						
Alimentatore	Esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 3A max.						
Consumo elettrico: power / stand-by	10.9 W / 0.7W standard , 12.9W / 0.7W con opzione Wi-Fi						
Dimensioni dispositivo, peso	42 (L) x 198 (H) x 140 (P) mm, 0.950 Kg						
Dimensioni imballo, peso	85 (L) x 303 (H) x 295 (P) mm, 2.0 Kg						
Certificazioni dispositivo / alimentatore	CE, FCC Class B, Energy Star 6.1, EuP/ErP 2013 / CE, FCC Class B, GS TUV,UL						
Temperatura di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%						
Aggancio di sicurezza	Kensington						
Risoluzione video	1920 x 1200 Dual Monitor						
Display ratio	DDC 4:3, 16:10 WIDE						
Colore	32 bit						
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1W						
Sistema operativo	ThinOX V10	ThinOX V10	ThinOX V10	Win XPe SP3	WES 7	WES 8 64 Bit	PXE BOOT
Memoria RAM / Memoria Flash	2GB / 1GB	2GB / 2GB	2GB / 2GB	2GB / 2GB	2GB / 8GB	4GB / 16GB	2GB / 0 GB
Partizione disco utente	-	~ 50 MB	~ 50 MB	~ 1GB	~ 4GB	~ 4GB	-
Input / Output							
Porte USB	2 USB 2.0 frontali + 2 USB 2.0 posteriori + 1 USB 2.0 in slot protetto						
Monitor	1 porta DVI-I + 1 porta DVI-D						
Audio - Mic In	1 x 1/8 inch jack						
Audio - Line Out	1 x 1/8 inch jack						
Porte PS/2	1 porta PS/2 per mouse e tastiera						
Porte seriali	1 porta COM1 opzionale (alternativa alla porta DVI-D)						
Porte parallele	con cavo adattatore USB - parallelo opzionale						
Rete LAN							
RJ45 10/100/1000 Base T Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Installazione							
Stand verticale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaggio retro monitor con kit staffa VESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Incluso nella confezione							
Power cord	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adattatore DVI-I a VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adattatore PS/2 mouse tastiera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse ottico USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protocolli e client residenti							
TCP/IP, DNS, DHCP, SNMP MIB II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
FTP, SSH	✓	✓	✓	-	-	-	-
802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Citrix Receiver	12.1.8 / 13.2	12.1.8 / 13.2	12.1.8 / 13.2	4.1	4.3.100	4.1	-
Microsoft RDP	7.1 / 8.1	7.1 / 8.1	7.1 / 8.1	7	8.1	8	-
VMware Horizon Client (RDP/PCoIP)	3.5	3.5	3.5	3.2	3.5	3.2	-
VNC client	-	4.1.1	4.1.1	◇	◇	◇	-
Open VPN Client	-	2.2.1	2.2.1	◇	◇	◇	-
Shell script session	-	✓	✓	-	✓	✓	-
Supporti							
Praim USB re-direction (Tce VDA)	-	-	-	☐	☐	☐	-
CUPS printing	Cups 1.5.2	Cups 1.5.2	Cups 1.5.2	-	-	-	-
LPD/LPR and RAW	lpserver 1.1.6	lpserver 1.1.6	lpserver 1.1.6	✓	✓	✓	-
Multimedia codecs	Licenza add on	Licenza add on	Licenza add on	-	DOLBY AAC/AC3/WMA/WMV/ MPEG1/MPEG2/MPEG4		-
ThinPrint support	✓	✓	✓	◇	◇	◇	-
Imprivata One Sign No Click Access agent	✓	✓	✓	◇	◇	◇	-
Emmedi ScanRead VDI	-	✓	✓	◇	◇	◇	-
Xyzmo	✓	✓	✓	◇	◇	◇	-
Safenet Etoken	✓	✓	✓	◇	◇	◇	-
Citrix HDX RealTime Optimization Pack for Microsoft Lync and Skype for Business (Add on)	1.6 / 1.7 / 1.8	1.6 / 1.7 / 1.8	1.6 / 1.7 / 1.8	◇	◇	◇	-
Citrix H.264 Enhanced Supercoded	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Applicazioni locali							
Browser locale	-	Firefox 38	Firefox 38	IE 7.0	IE 11.0	IE 10.0	-
Praim TN5250E / 3270 Video/Printer emulation	-	-	✓	✓	◇	◇	-
Praim VT/ASCII emulation	-	-	✓	-	-	-	-
IBM I Series Access Client	-	1.1.4	1.1.4	-	◇	◇	-
PDF Viewer locale	-	Evince PDF 3.4	Evince PDF 3.4	PDF 7.0	◇	◇	-
Microsoft .NET Framework	-	-	-	3.5	3.5	4.0	-
Media Player	-	-	-	✓	✓	✓	-
Wordpad	-	-	-	✓	✓	✓	-
E-mail client	-	-	-	Outlook Express	◇	◇	-
Oracle Java Runtime Environment	-	1.8	1.8	-	◇	◇	-
Adobe Flash Player	-	11.2	11.2	-	◇	◇	-
Ambienti supportati							
Citrix XenApp 5 - 6.x - 7.x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Citrix XenDesktop 5.x - 7.x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Citrix VDI-in-a-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
VMware Horizon View 6.x - 5.x / View 4.x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Microsoft Windows Remote Desktop Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Microsoft RemoteFX	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Unix/Linux/AIX	✓	✓	✓	-	-	-	-
IBM AS/400, IBM S/390	-	✓	✓	-	-	-	-
Amministrazione centralizzata							
Gestione remota centralizzata via ThinMan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Supporto ThinMan Enterprise/Platinum profile manager	✓	✓	✓	-	-	-	-
Firmware update /VNC shadowing/ Wake on Lan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Security password e screen saver con password	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Interfaccia utente							
Interfaccia utente in modalità Zero Client VDI (Senza desktop locale)	✓	✓	✓	-	-	-	-
Interfaccia utente con desktop e barra delle applicazioni locali	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Supporto connessioni multiple concorrenti	1 SINGOLA	✓	✓	✓	✓	✓	-
Factory options disponibili							
Wireless integrata 802.11 a/b/g/n	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	-
1 porta seriale COM1 alternativa alla porta DVI-D	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option	Factory option
Espansione memoria RAM	Fino a 4GB	Fino a 4GB	Fino a 4GB	Fino a 4GB	Fino a 4GB	Fino a 4GB	Fino a 4GB
Espansione memoria Flash	-	-	-	Fino a 4GB	Fino a 16GB	Fino a 32GB	-
Add-on Praim MediaStream Codecs	Add on licence	Add on licence	Add on licence	-	-	-	-
Garanzia							
Garanzia hardware - copertura On Center Warranty	3	3	3	3	3	3	3

Ver. 1.12 Marzo 2016

Note: ✓ Installato / Supportato - Non Installato / Non supportato ◇ Installabile dall'utente limitatamente allo spazio disponibile su disco ☐ Richiede ThinMan (TEE o TPE) + TCe VDA